

Scheda prodotto: **Gasolio autotrazione**

Caratteristiche	Unità	Valori		Metodo
		Min	Max	
Aspetto	-	Chiaro e Limpido		
Densità a 15°C	kg/m³	820,0	845,0	EN ISO12185 EN ISO3675
Numero di cetano	-	51,0		EN ISO5165 EN15195 EN1614
Indice di cetano	-	46,0		EN ISO4264
Recuperato a 250°C	% (v/v)		65	EN ISO3405 EN ISO3924
Recuperato a 350°C	% (v/v)	85		EN ISO3405 EN ISO3924
95% (v/v) recuperato a	°C		360	EN ISO3405 EN ISO3924
Punto di infiammabilità	°C	55,0		EN ISO2719
Poliaromatici	% (m/m)		8,0	EN12916
Viscosità a 40°C	mm²/s	2,000	4,500	EN ISO3104
Punto nebbia	°C	Report		EN23015
C.F.P.P., 16/03-14/11	°C		0	EN116 EN16329
C.F.P.P., 15/11-15/03	°C		-10	EN116 EN16329
Zolfo totale	mg/kg		10,0	EN ISO20884 EN ISO20846 EN ISO13032
Corrosione rame (3ha50°C)	indice	Class1		EN ISO2160
Residuo carbonioso (su residuo 10%)	% (m/m)		0,30	EN ISO10370
Ceneri	% (m/m)		0,010	EN ISO6245
Acqua	mg/kg		200	EN ISO12937
Potere lubrificante	µm		460	EN ISO12156
Stabilità all'ossidazione	g/m³		25	EN ISO12205
Stabilità all'ossidazione	h	20		EN15751
Contaminazione totale	mg/kg		24	EN12662
Contenuto di FAME	% (v/v)		7,0	EN14078

I metodi di analisi indicati per una medesima caratteristica sono da intendersi in alternativa.