

Scheda prodotto: **GASOLIO DENATURATO**

Caratteristiche	Unità	Valori		Metodo
		Min	Max	
Contenuto di colorante verde	–	Verde		UNICHIM 1665
Densità a 15°C	kg/m ³	820,0	845,0	EN ISO12185 EN ISO3675
Numero di cetano	–	51,0		EN ISO5165 EN15195 EN1614
Indice di cetano	–	46,0		EN ISO4264
Distillazione	–			EN ISO3405 EN ISO3924
Recuperato a 150°C	% (v/v)		2	EN ISO3405 EN ISO3924
Recuperato a 250°C	% (v/v)		65	EN ISO3405 EN ISO3924
Recuperato a 350°C	% (v/v)	85		EN ISO3405 EN ISO3924
95% (v/v) recuperato a	°C		360	EN ISO3405 EN ISO3924
Punto di infiammabilità	°C	55,0		EN ISO2719 EN12916
Poliaromatici	% (m/m)		8,0	EN ISO2719 EN12916
Viscosità a 40°C	mm ² /s	2,000	4,500	EN ISO3104
Punto nebbia	°C	Report		EN23015
C.F.P.P.,16/03–14/11	°C		0	EN116 EN16329
C.F.P.P.,15/11–15/03	°C		–10	EN116 EN16329
Zolfo totale	mg/kg		10,0	EN ISO20884 EN ISO20846 EN ISO13032
Corrosione rame (3h a 50°C)	indice	Classe 1		EN ISO2160
Residuo carbonioso (su residuo 10%)	% (m/m)		0,30	EN ISO10370
Ceneri	% (m/m)		0,010	EN ISO6245
Acqua	mg/kg		200	EN ISO12937
Potere lubrificante	µm		460	EN ISO12156
Stabilità all'ossidazione	g/m ³		25	EN ISO12205
Stabilità all'ossidazione	h	20		EN15751
Contaminazione totale	mg/kg		24	EN12662
Contenuto biodiesel	% (v/v)		7,0	EN14078

I metodi di analisi indicati per una medesima caratteristica sono da intendersi in alternativa.